KAUÇUKLU GRES

Kalsiyum Esaslı Otomotiv Gresi

Tanımı

Nitelikli baz yağlar ve performans artırıcı katıklar ile üretilen, çok uzun li¦i yapıya sahip, suya dayanıklı grestir.

Kullanıldığı Yerler

Hafif ve orta yükler altında, orta ve yüksek devirli düz ve rulmanlı yataklar için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Lifli yapısı ve metal yüzeylere yapışma kabiliyeti nedeniyle sarfiyatı önler.
- Yağ ayrışmasını önleyerek yapısını bozulmadan uzun süre korur.
- Çalışma koşullarının ağır olmadığı sistemlerde ekonomi sağlar.
- Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-KP 2 E-10 (Kauçuklu Gres), DIN 51825-KP 3 E-10 (Kauçuklu Gres 3)

Tipik Özellikler*

		Kauçuklu Gres	Kauçuklu Gres 3
Sabun Cinsi		Kalsiyum	Kalsiyum
NLGI		2	3
Renk		Yeşil	Yeşil
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm²/s	ASTM D 445	1000	1000
Timken OK, lb	ASTM D 2509	40	40
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	>95	>95
Kaynama Yükü	ASTM D 2596	200	200
Pas Testi	ASTM D 1743	Geçer	Geçer

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri | Tel: 0 (212) 8755395 | E-mail: info@candaroglurulman.com