SÜPER GRES EP SERİSİ

Lityum Sabunlu Yüksek Performanslı Gres

Tanımı

Aşırı basınç katığı ile desteklenmiş, çok maksatlı lityum sabunlu bir grestir.

Kullanıldığı Yerler

Ağır şok yükün mevcut olduğu her yerde kullanılır. Özellikle yüksek devirli ve su bulunan ortamlar için 0 numaralı olanı kış aylarında ya da kılcal borulara sahip merkezi sistemlerde, 2 ve 3 numaralı olanı ise yaz aylarında kullanılır. 2 numaralı olanı özellikle kağıt makinelerinin kuru ve ıslak uçlarındaki geniş rulmanlı yatakların yağlanması için önerilir. -12 ile 130˚C aralığında çalışır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek aşırı basınç önleme özelliği ile ağır ve darbeli yüklerde çok iyi koruma sağlar.
- Aşınma ve yorulmaları azaltarak rulman ömrünü uzatır.
- Gres sarfiyatının azalmasına yardımcı olarak tasarruf sağlar.
- Bakım ve işçilik maliyetlerini düşürür.
- Merkezi sistemlerde kolay pompalanır.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825: KP 0 K-20 (Süper Gres EP 0), DIN 51825: KP 1 K-20 (Süper Gres EP 1), DIN 51825: KP 2 K-20 (Süper Gres EP 2), DIN 51825: KP 3 K-20 (Süper Gres EP 3)

Tipik Özellikler*

		NLGI			
		0	1	2	3
Sabun Cinsi		Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
Renk		Sarı	Sarı	Sarı	Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm²/s	ASTM D445	220	220	220	220
Timken OK, lb	ASTM D2509	50	50	60	60
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	>175	>185	>185	>185
Kaynama Yükü	ASTM D 97	250	250	315	315
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer	Geçer	Geçer	Geçer

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Can-daroğlu RULMAN

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri | Tel: 0 (212) 875 53 95 | Email: info@candaroglurulman.com